

La porte de service pivotante semi isotherme est habituellement utilisés pour locaux à température positive.

- Séparer les locaux pour le travail des substance chimique.*
- Séparer les locaux froids et les locaux destinés au bureau*
- Séparer les installation sanitaire.*



Caractéristiques

Huissierie

- ◆ Profil en aluminium
- ◆ Joint en fond de feuillure.

Vantail

- ◆ épaisseur 40 mm, tôle laquée (standard blanc ral 9010)
- ◆ renforcé par rebordage inox des chants
- ◆ isolé par injection de mousse polyuréthane densité 40kg/m³

Equipement standard

- ◆ Charnières, béquilles, gâche en inox, serrure avec têtère inox.
- ◆ Joint anti-pince doigts
- ◆ Vitrage simple feuilleté de clair à coins arrondis entourage EPDM

Dimensions passages libres

- ◆ A la demande du client.

Options

- ◆ Protection bas de porte extérieure ou intérieure hauteur en aluminium, aspect grainé (ne pas utiliser en extérieur)
- ◆ Ferme-porte,
- ◆ Oculus en verre feuilleté,
- ◆ Barre anti-panique 1,2 ou 3 points,
- ◆ Zone de protection en ABS ou inox,
- ◆ Balai racleur au sol et charnières à rampe.

