

Utilisables en extérieur comme en intérieur en températures positives, elles sont destinées aux chambres froides, entrepôts, ateliers de transformation. Elles permettent le passage du personnel ou du petit matériel.

Le cadre en aluminium sur les 4 cotés du vantail assure une grande résistance aux chocs, le revêtement panneaux sandwich résiste aux ambiances agressives.

Elles se déclinent en deux variantes:

- PS 60U - battant ép. 60 à 80 mm pour températures positives.
- PS 80U - battant ép. 80 à 100 mm pour températures négatives.



Caractéristiques

Huisserie

- ♦ Aluminium ou inox
- ♦ Profil à rupture de pont thermique.

Vantail

- ♦ Isolation en panneaux sandwich
- ♦ Epaisseur :
 - 60, 80 et 100 mm
- ♦ Revêtement :
 - 2 faces en tôle d'acier prélaquées lisse
 - 2 faces en tôle inox
- ♦ Cadre en PVC

Equipement standard

- ♦ Charnières à rampes
- ♦ Poignée extérieure avec serrure à canon
- ♦ Décondamnation intérieure type coup de poing
- ♦ Bourrelet caoutchouc sur 3 cotés
- ♦ Balai racleur en partie basse

Sens de ferrage

- ♦ Droit ou gauche à la demande, la porte s'ouvrant à l'extérieur du local.

Dimensions passages libres

- ♦ A la demande du client.

Options

- ♦ Protection bas de porte extérieure en aluminium
- ♦ Fermeture à clé standard en applique (barillet de sûreté à profil européen) avec décondamnation intérieure de la serrure
- ♦ Passage de rail
- ♦ Disponible en Plusieurs Couleurs



Disponibilité des Couleurs



Disponibilité des Couleurs

